

## Gasket sealing

# SI-5699-80ML-LOCTITE - SI-5699-80ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.com/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/si-5699-80ml-loctite>

<b>TITRE</b>	Silicone
<b>DESCRIPTION</b>	Silicone mono-composant contre gris, agrément alimentaire NSF P1
<b>NOM</b>	LOCTITE SI 5699
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Tube 80 ml
<b>COMMENTAIRE</b>	
<b>APPROBATION*</b>	

  

<p><b>Description</b></p> <p>Le LOCTITE SI 5699 est un produit d'étanchéité silicone flexible. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit est notamment conçu pour l'étanchéité plane avec une excellente résistance à l'huile ou pour l'étanchéité des plans rigides, par exemple les carters transmissions ou les carters métalliques usinés. Le temps de formation de peau est de 10 min. Le produit résiste à l'eau glycol et peut être utilisé sur les surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.</p>	<p><b>Avantages</b></p> <p>Recommandé pour tous types de plans de joints y compris les collets en silicone ou il est résistant à l'abrasion et résistante à l'eau glycol. Sec au toucher en 10 min. Conforme à la norme NSF P1, reg. N°: 12598</p> <p><b>Caractéristiques</b></p> <p>Application plane - sec au toucher en 10 min. Résistance à l'eau glycol. Idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.</p>
--	---



## PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266429830
Weight	156 g
Packaging	1

[contact@123bearing.com](mailto:contact@123bearing.com)

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE