

Gasket sealer

638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.com/lubricant-adhesive/adhesive/gasketsealer/638-250ml-loctite>

TITRE	Anaakuba
DESCRIPTION	Épaveuse fort usage générale / générale
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, certification pour l'eau potable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs, comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
 Tolère une légère contamination par l'huile industrielle
 Haute résistance à tous les métaux, y compris les substrats passifs (acier, acier inoxydable)
 Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et joints cylindriques similaires
 Conforme à la norme NSF N° 123010
 Approuvé pour l'eau potable (NSF 61) - NSF 61-146A000000
 Références: 99145 (02-9930) - 031318

Caractéristiques

Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Packaging	1

contact@123bearing.com

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE