

## Deep groove ball bearing single row 23248-RHA-JTEKT - 23248-RHA-JTEKT

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/23248-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RBR  
Symmetrical rollers: R4RBR, Rsk  
Taper bore: Kuk30

2380R / 2300R/RH / 2310R/RH / 2320R/RH / 2330R/RH / 2340R/RH / 2400R/RH / 2500R/RH / 2600R/RH / 2700R/RH / 2800R/RH / 2900R/RH / 3000R/RH / 3100R/RH / 3200R/RH / 3300R/RH / 3400R/RH / 3500R/RH / 3600R/RH / 3700R/RH / 3800R/RH / 3900R/RH / 4000R/RH / 4100R/RH / 4200R/RH / 4300R/RH / 4400R/RH / 4500R/RH / 4600R/RH / 4700R/RH / 4800R/RH / 4900R/RH / 5000R/RH / 5100R/RH / 5200R/RH / 5300R/RH / 5400R/RH / 5500R/RH / 5600R/RH / 5700R/RH / 5800R/RH / 5900R/RH / 6000R/RH / 6100R/RH / 6200R/RH / 6300R/RH / 6400R/RH / 6500R/RH / 6600R/RH / 6700R/RH / 6800R/RH / 6900R/RH / 7000R/RH / 7100R/RH / 7200R/RH / 7300R/RH / 7400R/RH / 7500R/RH / 7600R/RH / 7700R/RH / 7800R/RH / 7900R/RH / 8000R/RH / 8100R/RH / 8200R/RH / 8300R/RH / 8400R/RH / 8500R/RH / 8600R/RH / 8700R/RH / 8800R/RH / 8900R/RH / 9000R/RH / 9100R/RH / 9200R/RH / 9300R/RH / 9400R/RH / 9500R/RH / 9600R/RH / 9700R/RH / 9800R/RH / 9900R/RH / 10000R/RH

Spherical bore bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)			Basic load ratings(kN)	Fatigue load limit(kN)		Limiting speeds(min-1)
	d	D	B		C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	
23248RHA	240	440	160	3080	4130	289	730

### PRODUCT FEATURES

Brand	JTEKT
N° Ean13	3616060670915
Inside diameter	240 mm
Outside diameter	440 mm
Thickness	160 mm
Limiting speed	730 rpm
Dynamic load	3080 kN
Static load	4130 kN
Packaging	1

[contact@123bearing.com](mailto:contact@123bearing.com)

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE