

Deep groove ball bearing single row 23272-RHA-JTEKT - 23272-RHA-JTEKT

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/23272-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R,RR
Symmetrical rollers: R,OR-R, R,OK
Taper bore: K,OK30

2300R / 23000R(RH) / 23000R(RH) / 23000R(RH) / 23000R(RH) / 2100R(R) / 2400R(RH) / 2500R(RH) / 2600R(RH) / 2700R(RH) / 2800R(RH) / 2900R(RH) / 3000R(RH) / 3100R(RH) / 3200R(RH) / 3300R(RH) / 3400R(RH) / 3500R(RH) / 3600R(RH) / 3700R(RH) / 3800R(RH) / 3900R(RH) / 4000R(RH) / 4100R(RH) / 4200R(RH) / 4300R(RH) / 4400R(RH) / 4500R(RH) / 4600R(RH) / 4700R(RH) / 4800R(RH) / 4900R(RH) / 5000R(RH) / 5100R(RH) / 5200R(RH) / 5300R(RH) / 5400R(RH) / 5500R(RH) / 5600R(RH) / 5700R(RH) / 5800R(RH) / 5900R(RH) / 6000R(RH) / 6100R(RH) / 6200R(RH) / 6300R(RH) / 6400R(RH) / 6500R(RH) / 6600R(RH) / 6700R(RH) / 6800R(RH) / 6900R(RH) / 7000R(RH) / 7100R(RH) / 7200R(RH) / 7300R(RH) / 7400R(RH) / 7500R(RH) / 7600R(RH) / 7700R(RH) / 7800R(RH) / 7900R(RH) / 8000R(RH) / 8100R(RH) / 8200R(RH) / 8300R(RH) / 8400R(RH) / 8500R(RH) / 8600R(RH) / 8700R(RH) / 8800R(RH) / 8900R(RH) / 9000R(RH) / 9100R(RH) / 9200R(RH) / 9300R(RH) / 9400R(RH) / 9500R(RH) / 9600R(RH) / 9700R(RH) / 9800R(RH) / 9900R(RH) / 1000R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)			n (r/min)	Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)		Limiting speeds(min-1)
	d	D	B		C _r	C _{0r}	C _u	Grease lub.	
23272RHA	360	650	232	6	6220	9050	591	410	

PRODUCT FEATURES

Brand	JTEKT
N° Ean13	3616060671875
Inside diameter	360 mm
Inside diameter	14.173" inch
Outside diameter	650 mm
Outside diameter	25.591" inch
Thickness	232 mm
Thickness	9.134" inch
Limiting speed	410 rpm
Dynamic load	6220 kN
Static load	9050 kN
Packaging	1

contact@123bearing.com

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE