

## Gasket sealing SI-5926-315ML-LOCTITE - 2064438

<https://www.123bearing.com/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/2064438>

TYPE	Siéone
DESCRIPTION	Silicone mono-composant acétique bleu, étanchéité de plans de joints (N, NLM, NPS, S45)
NOUVEAU NOM	
BRANDS	LOCTITE SI 5926
CONDITIONNEMENT	B - Tu 40 ml
COMMENTAIRE	
APPROXIMATION	

**Description**

La LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polyuréthane. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habilement utilisé pour les carters de distributeurs, couvercles de différentiel, carters d'huile, carters de transmission, pompes à eau et ballons de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55°C à 200°C.

**Avantages**

• Résiste à l'eau, à l'huile, à l'acide, aux solvants, aux gaz, aux produits chimiques, aux acides, aux bases, aux alcalis, aux plastiques et aux métaux.  
• Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contractions.  
• Facile à utiliser.

• Température d'utilisation : -55 °C à +200 °C

**Caractéristiques**

Étanchéité plane - produit d'étanchéité silicone flexible polyuréthane. Idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.



### PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266189246
Weight	395 g
Packaging	1

[contact@123bearing.com](mailto:contact@123bearing.com)

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE