

Deep groove ball bearing single row 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C ₀	Grease lubrification	Oil-air lubrification	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

Ball diameter 14,200
Number of balls 15

Précharge hors montage (N)
dos-à-dos, face-à-face

Classe de précharge	A	B	C	D
330	860	1320	2040	

Static axial stiffness (kN/m)
guidance values

Classe de précharge	A	B	C	D
172	228	296	399	

Reference grease quantity (cm³)
G_{ref} 8,6

Coefficients de frottement
For ball-bearing bearing load
1/2 single, faceless

Classe de précharge	A	B	C	D
330	860	1320	2040	

For profiled or mounted bearing sets

Classe de précharge	A	B	C	D
172	228	296	399	

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316570414851
Inside diameter	55 mm
Sealing	Non-tight
Cage	Non-metallic
Contact angle	25 °
Outside diameter	100 mm
Thickness	21 mm
Dynamic load	52.7 kN
Static load	40.5 kN
Packaging	1

contact@123bearing.com

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE