

## Deep groove ball bearing single row QJ324-N2MA-SKF - QJ324-N2MA-SKF

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/qj324-n2ma-skf>

Dimensions d'encombrement	Charges de base		Vitesses de base		Désignation
	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
d	D	B	C	C <sub>0</sub>	
mm			kN		tr/min
120	260	55	415	530	3200
					4500
<p>Technical drawing showing dimensions: d=120, D=260, B=55, C=415, C<sub>0</sub>=530, n=3200, n<sub>lim</sub>=4500. Dimensions in drawing: h=11.7, h<sub>1</sub>=10.5, r<sub>1</sub>=2, r<sub>2</sub>=3, D<sub>1</sub>=211, d<sub>1</sub>=139.7, d<sub>2</sub>=154, D<sub>2</sub>=260, D<sub>3</sub>=134. Coefficients de calcul: k<sub>a</sub>=1.1, a=0.06, X=0.6, Y<sub>1</sub>=0.98, Y<sub>2</sub>=1.07, Y<sub>0</sub>=0.98.</p>					
* Roulement SKF Explorer					
QJ 324 N2MA *					

### PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316577109767
Inside diameter	120 mm
Sealing	Non-tight
Cage	Machined metal
Contact angle	35 °
Outside diameter	260 mm
Thickness	55 mm
Limiting speed	4500 rpm
Weight	16000 g
Dynamic load	415 kN
Static load	530 kN
Packaging	1

[contact@123bearing.com](mailto:contact@123bearing.com)

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE